

## STANDARDMODELLE

| Modell        | Frequenzbereich     | Ausgangsleistung<br>$P_N$ min / typ<br>W | Verstärkung<br>min / typ<br>dB | Harmonische<br>2te / 3te<br>dBc | Netzleistung<br>VA | Abmessungen<br>(H, T)<br>19"-System | Gewicht<br>kg |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| BSA 1025-40   | 100 kHz ... 250 MHz | 40 / 45                                  | 46 / 48 ±2                     | 20 / 20                         | 350                | 2 HE, 430 mm                        | 13            |
| BSA 1025-100  | 100 kHz ... 250 MHz | 100 / 110                                | 50 / 52 ±2                     | 20 / 20                         | 510                | 2 HE, 430 mm                        | 14            |
| BSA 1025-150  | 100 kHz ... 250 MHz | 150 / 170                                | 51,8 / 54 ±2                   | 20 / 20                         | 650                | 2 HE, 430 mm                        | 21            |
| BSA 1025-200  | 100 kHz ... 250 MHz | 200 / 240                                | 53 / 55 ±2                     | 20 / 20                         | 800                | 3 HE, 630 mm                        | 21            |
| BSA 1025-250  | 100 kHz ... 250 MHz | 250 / 280                                | 54 / 56 ±2                     | 20 / 20                         | 800                | 3 HE, 630 mm                        | 21            |
| BSA 1025-400  | 100 kHz ... 250 MHz | 400 / 450                                | 56 / 58 ±2                     | 20 / 20                         | 1900               | 4 HE, 630 mm                        | 37            |
| BSA 1025-500  | 100 kHz ... 250 MHz | 500 / 600                                | 57 / 59 ±2                     | 20 / 18                         | 2300               | 4 HE, 630 mm                        | 52            |
| BSA 1025-1000 | 100 kHz ... 250 MHz | 1000 / 1100                              | 60 / 62 ±2                     | 20 / 20                         | 3100               | 5 HE, 630 mm                        | 65            |
| BSA 1025-1250 | 100 kHz ... 250 MHz | 1250 / 1350                              | 61 / 63 ±2                     | 20 / 20                         | 6500               | 10 HE, 630 mm                       | 110           |
| BSA 1025-2500 | 100 kHz ... 250 MHz | 2500 / 2700                              | 64 / 66 ±2                     | 20 / 20                         | 13000              | 24 HE, 800 mm                       | 265           |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm