

EMI-Vorverstärker 18 ... 26,5 GHz

LNAs mit optionalen Antennen

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung P_N min dBm | Verstärkung min / typ dB | Rauschzahl dB | Abmessungen (L, B, H) mm | Gewicht kg |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| BLMA 1826-1M | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 40 / 42 ±2 | 2,5 | 144 x 93 x 65 | 1 |
| BLMA 1826-2M | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 30 / 32 ±2 | 2,5 | 144 x 93 x 65 | 1 |
| BLMA 1826-3A | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 30 / 32 ±2 | 3 | 144 x 93 x 65 | 1 |
| BLMA 1826-4A | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 38 / 40 ±2 | 3 | 144 x 93 x 65 | 1 |
| BLMA 1826-4M | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 42 / 44 ±2 | 1,8 | 144 x 93 x 65 | 1 |
| BLMA 1826-5A | 18 ... 26,5 GHz | +10 | 50 / 52 ±2 | 3 | 144 x 93 x 65 | 1 |