TWAP 8 ... 12 GHz
TWT-Pulsverstärker

BONN Elektronik
YOUR ULTIMATE RF POWER SOURCE

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_P min / Duty W / %	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
TWAP 0812-2500	8 ... 12,4 GHz	2500 / 6	50 µs	72 ±7,5	10 / 15	1500	6 HE, 800 mm	48
TWAP 0812-5000	8 ... 12 GHz					1600	6 HE, 630 mm	48
	8 ... 12 GHz	5000 / 6	50 µs	72 ±5	10 / 20			
	12 ... 12,4 GHz	4000 / 6	50 µs	71 ±5	20 / 20			
TWAP 0812-8000	8 ... 12,4 GHz	8000 / 6	50 µs	74 ±5	15 / 20	4000	12 HE, 800 mm	100
TWAP 0812-15000	8 ... 12,4 GHz	15000 / 6	50 µs	74 ±5	15 / 20	8000	24 HE, 800 mm	220

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm