

## STANDARDMODELLE

| Modell        | Frequenzbereich    | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|               |                    | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLWA 0818-10D | 80 ... 18000 MHz   |                      |                 |                  | 200          | 3 HE, 430 mm         | 21      |
|               | 80 ... 2000 MHz    | 10 / 12              | 40 / 43 ±3      | 12 / 15          |              |                      |         |
|               | 2000 ... 6000 MHz  | 10 / 12              | 40 / 43 ±3      | 15 / 15          |              |                      |         |
|               | 6000 ... 18000 MHz | 10 / 12              | 40 / 43 ±3      | 15 / 20          |              |                      |         |

1 HE = 44,45 mm

## STANDARDSPEZIFIKATIONEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eingangsleistung:         | 0 dBm (1 mW) max.                                       |
| Übersteuerungsschutz:     | bis +10 dBm ohne Beschädigung                           |
| Eingangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Ausgangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Eingangs-VSWR:            | <2:1 typ.                                               |
| Last-VSWR:                | unendlich ohne Beschädigung (100% Fehlanpassungsschutz) |
|                           | $P_N$ -0,5 dB min. bei VSWR 2:1                         |
| Nebenwellen (bei $P_N$ ): | -60 dBc min. (ohne Harmonische)                         |
| Betriebsart:              | A-linear oder AB-linear                                 |

## ALLGEMEINES

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| HF-Eingang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite  |
| HF-Ausgang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite  |
| Spannungsversorgung:   | 100 ... 240 V AC ±10%, 47 ... 63 Hz   |
| Betriebsstundenzähler: | im Status-Display                     |
| Betriebstemperatur:    | 0 ... +45 °C                          |
| Lagertemperatur:       | -20 ... +85 °C                        |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | bis 95% (ohne Kondensation)           |
| Betriebshöhe:          | bis 2000 m über NN                    |
| Vibration und Schock:  | MIL-STD-810 G                         |
| Kühlung:               | Ventilator Kühlung                    |
|                        | Luft einlaß vorne, Luft auslaß hinten |

## OPTIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A) HF-Monitorausgänge                      | I) 3x 208 V AC / 60 Hz                    |
| B) Externer Doppel-Richtkoppler            | L) LAN Fernsteuerschnittstelle            |
| C) IEEE-488.2 GPIB Fernsteuerschnittstelle | S) Interne HF-Umschalteneinheit           |
| D) HF-Anschlüsse vorne                     | R) RS-232C/RS-485 Fernsteuerschnittstelle |

# BLWA 80 ... 18000 MHz Halbleiterverstärker

E) HF-Leistungsanzeige (digital)  
F) Verstärkungs-Einstellung  
H) DC-Versorgung

U) USB Fernsteuerschnittstelle  
W) Flüssigkühlung  
X) Externe Steuerung anderer Verstärker