

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 1032-1	1 ... 3,2 GHz	1 / 1,3	30 / 32 $\pm$ 2	20 / 20	50	2 HE, 430 mm	11
BLMA 1032-3	1 ... 3,2 GHz	3 / 3,5	34,8 / 37 $\pm$ 2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	12
BLMA 1032-5	1 ... 3,2 GHz	5 / 6	37 / 39 $\pm$ 2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	12
BLMA 1032-10	1 ... 3,2 GHz	10 / 13	40 / 43 $\pm$ 3	20 / 20	110	2 HE, 430 mm	13
BLMA 1032-20	1 ... 3,2 GHz	20 / 25	43 / 45 $\pm$ 2	15 / 20	200	2 HE, 430 mm	13
BLMA 1032-40	1 ... 3,2 GHz	40 / 50	46 / 48 $\pm$ 2	15 / 20	280	2 HE, 430 mm	13
BLMA 1032-80	1 ... 3,2 GHz	80 / 100	49 / 51 $\pm$ 2	20 / 20	450	3 HE, 430 mm	18
BLMA 1032-100	1 ... 3,2 GHz	100 / 120	50 / 52 $\pm$ 2	18 / 20	500	3 HE, 430 mm	17
BLMA 1032-150	1 ... 3,2 GHz	160 / 200	51,8 / 54 $\pm$ 2	15 / 20	1600	3 HE, 630 mm	29
BLMA 1032-200	1 ... 3,2 GHz	200 / 230	53 / 55 $\pm$ 2	18 / 20	1800	4 HE, 630 mm	42
BLMA 1032-250	1 ... 3,2 GHz	250 / 300	54 / 56 $\pm$ 2	18 / 20	1800	4 HE, 630 mm	39
BLMA 1032-500	1 ... 3,2 GHz	500 / 600	57 / 59 $\pm$ 2	20 / 20	3800	8 HE, 630 mm	91
BLMA 1032-1000/400	1 ... 3,2 GHz				15000	18 HE, 800 mm	230
	1 ... 2 GHz	1000 / 1200	60 / 62 $\pm$ 2	18 / 20			
	2 ... 3,2 GHz	400 / 450	56 / 58 $\pm$ 2	20 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm