

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Leistung CW min W	Dämpfung nom / Variation dB	VSWR max	Eingang Stecker	Ausgang Stecker	Abmessungen (L, B, H) mm	Gewicht kg	Artikel- nummer
BCA 0030-3/300	DC ... 3 GHz	300	3±0,8	1,2:1	N-m	N-f	152 / 120 / 110	2,3	10017928
BCA 0030-20/500	DC ... 3 GHz	500	20±1,0	1,25:1	N-m	N-f	509 / 110 / 120	7,5	10022342
BCA 0030-30/50	DC ... 3 GHz	50	30±1,0	1,3:1	N-m	N-f	110 / 70 / 120	1	10021411
BCA 0030-30/500	DC ... 3 GHz	500	30±1,0	1,25:1	N-m	N-f	509 / 110 / 120	7,5	10022343
BCA 0030-40/500	DC ... 3 GHz	500	40±1,0	1,25:1	N-m	N-f	509 / 110 / 120	7,5	10020461
BCA 0030-40/1000	DC ... 3 GHz	1000	40±1,5	1,35:1	7-16-f	N-f	376 / 227 / 249	18,2	10009011

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung Abmessungen ohne Steckverbinder