

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 0820-1	0,8 ... 2 GHz	1 / 1,3	30 / 32 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	10
BLMA 0820-3	0,8 ... 2 GHz	3 / 3,5	34,8 / 37 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	10
BLMA 0820-7	0,8 ... 2 GHz	7 / 8	38,5 / 41 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	10
BLMA 0820-10	0,8 ... 2 GHz	10 / 12	40 / 42 ±2	15 / 20	150	2 HE, 430 mm	10
BLMA 0820-30	0,8 ... 2 GHz	30 / 35	44,8 / 47 ±2	20 / 20	200	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0820-50	0,8 ... 2 GHz	50 / 60	47 / 49 ±2	20 / 20	350	3 HE, 630 mm	22
BLMA 0820-100	0,8 ... 2 GHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	700	3 HE, 630 mm	22
BLMA 0820-200	0,8 ... 2 GHz	200 / 240	53 / 55 ±2	20 / 20	1200	3 HE, 630 mm	26
BLMA 0820-400	0,8 ... 2 GHz	400 / 450	56 / 58 ±2	20 / 20	2600	6 HE, 630 mm	50
BLMA 0820-750	0,8 ... 2 GHz	750 / 900	58,8 / 61 ±2	20 / 20	6000	9 HE, 630 mm	110
BLMA 0820-1000	0,8 ... 2 GHz	1000 / 1100	60 / 62 ±2	20 / 20	7800	9 HE, 630 mm	115

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm