

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung P_N min / typ W | Verstärkung min / typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen (H, T) 19"-System | Gewicht kg |
|---------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| BLMA 0830-1 | 0,8 ... 3 GHz | 1 / 1,3 | 30 / 32 ±2 | 20 / 20 | 75 | 2 HE, 430 mm | 11 |
| BLMA 0830-3 | 0,8 ... 3 GHz | 3 / 3,5 | 34,8 / 37 ±2 | 20 / 20 | 75 | 2 HE, 430 mm | 12 |
| BLMA 0830-6 | 0,8 ... 3 GHz | 6 / 7 | 37,8 / 40 ±2 | 20 / 20 | 100 | 2 HE, 430 mm | 12 |
| BLMA 0830-10 | 0,8 ... 3 GHz | 10 / 13 | 40 / 43 ±3 | 15 / 20 | 180 | 2 HE, 430 mm | 13 |
| BLMA 0830-20 | 0,8 ... 3 GHz | 20 / 25 | 43 / 45 ±2 | 15 / 20 | 250 | 2 HE, 430 mm | 13 |
| BLMA 0830-40 | 0,8 ... 3 GHz | 40 / 50 | 46 / 48 ±2 | 12 / 20 | 250 | 3 HE, 430 mm | 18 |
| BLMA 0830-80 | 0,8 ... 3 GHz | 80 / 100 | 49 / 51 ±2 | 20 / 20 | 450 | 3 HE, 430 mm | 18 |
| BLMA 0830-100 | 0,8 ... 3 GHz | 100 / 120 | 50 / 52 ±2 | 15 / 20 | 500 | 3 HE, 430 mm | 18 |
| BLMA 0830-150 | 0,8 ... 3 GHz | 150 / 180 | 51,8 / 54 ±2 | 15 / 20 | 1200 | 3 HE, 630 mm | 30 |
| BLMA 0830-200 | 0,8 ... 3 GHz | 200 / 230 | 53 / 55 ±2 | 15 / 20 | 1600 | 4 HE, 630 mm | 38 |
| BLMA 0830-250 | 0,8 ... 3 GHz | 250 / 300 | 54 / 56 ±2 | 20 / 20 | 1800 | 4 HE, 630 mm | 39 |
| BLMA 0830-500 | 0,8 ... 3 GHz | 500 / 550 | 57 / 59 ±2 | 15 / 20 | 3500 | 8 HE, 630 mm | 73 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm