

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung P_N min / typ W | Verstärkung min / typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen (H, T) 19"-System | Gewicht kg |
|----------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| TWAL 1826-40 | 18 ... 26,5 GHz | 40 / 60 | 46 / 52 ±6 | 20 / 20 | 1200 | 3 HE, 630 mm | 23 |
| TWAL 1826-80 | 18 ... 26,5 GHz | 80 / 100 | 49 / 55 ±6 | 20 / 20 | 1800 | 12 HE, 800 mm | 115 |
| TWAL 1826-100L | 18 ... 26,5 GHz | 100 / 120 | 50 / 56 ±6 | 20 / 20 | 1000 | 6 HE, 800 mm | 48 |
| TWAL 1826-120 | 18 ... 26,5 GHz | 120 / 150 | 50,8 / 57 ±6 | 20 / 20 | 750 | 6 HE, 630 mm | 38 |
| TWAL 1826-200 | 18 ... 26,5 GHz | 200 / 220 | 53 / 59 ±6 | 20 / 20 | 1500 | 15 HE, 630 mm | 115 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm