

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_N min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
TWAL 2640-40	26,5 ... 40 GHz	40 / 60	46 / 52 ±6	20 / 20	1200	3+3 HE, 630 mm	40
TWAL 2640-80	26,5 ... 40 GHz	80 / 100	49 / 55 ±6	20 / 20	1800	12 HE, 630 mm	115
	26,5 ... 38 GHz						
	38 ... 40 GHz						
TWAL 2640-100L	26,5 ... 40 GHz	120 / 135	50 / 56 ±6	20 / 20	1000	6 HE, 800 mm	48
	26,5 ... 37 GHz						
	37 ... 40 GHz						
TWAL 2640-120	26,5 ... 40 GHz	120 / 150	50,8 / 57 ±6	20 / 20	750	6 HE, 630 mm	38
TWAL 2640-200	26,5 ... 40 GHz	200 / 220	53 / 59 ±6	20 / 20	1500	15 HE, 630 mm	115

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm