

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_N min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BSA 1010-10	100 kHz ... 100 MHz	10 / 15	40 / 42 ±2	20 / 20	150	2 HE, 430 mm	10
BSA 1010-30	100 kHz ... 100 MHz	30 / 35	44,8 / 47 ±2	20 / 20	350	2 HE, 430 mm	13
BSA 1010-50	100 kHz ... 100 MHz	50 / 70	47 / 49 ±2	20 / 20	280	2 HE, 430 mm	12
BSA 1010-125	100 kHz ... 100 MHz	125 / 140	51 / 53 ±2	20 / 20	510	2 HE, 430 mm	14
BSA 1010-150	100 kHz ... 100 MHz	150 / 200	51,8 / 54 ±2	20 / 20	550	3 HE, 630 mm	14
BSA 1010-250	100 kHz ... 100 MHz	250 / 280	54 / 56 ±2	20 / 20	900	3 HE, 630 mm	29
BSA 1010-400	100 kHz ... 100 MHz	400 / 450	56 / 58 ±2	20 / 20	1900	4 HE, 630 mm	39
BSA 1010-500	100 kHz ... 100 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 18	2800	5 HE, 630 mm	45
BSA 1010-600	100 kHz ... 100 MHz	600 / 750	57,8 / 60 ±2	20 / 20	3000	5 HE, 630 mm	45
BSA 1010-1000	100 kHz ... 100 MHz	1000 / 1700	60 / 62 ±2	20 / 20	3100	5 HE, 630 mm	65
BSA 1010-1200	100 kHz ... 100 MHz	1200 / 1300	60,8 / 63 ±2	20 / 20	6000	18 HE, 800 mm	175
BSA 1010-1500	100 kHz ... 100 MHz	1500 / 1700	61,8 / 64 ±2	20 / 20	10000	24 HE, 800 mm	290

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm