

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BSA 1025-40	100 kHz ... 250 MHz	40 / 45	46 / 48 ±2	20 / 20	350	2 HE, 430 mm	13
BSA 1025-100	100 kHz ... 250 MHz	100 / 110	50 / 52 ±2	20 / 20	510	2 HE, 430 mm	14
BSA 1025-150	100 kHz ... 250 MHz	150 / 170	51,8 / 54 ±2	20 / 20	530	2 HE, 430 mm	14
BSA 1025-200	100 kHz ... 250 MHz	200 / 240	53 / 55 ±2	20 / 20	800	3 HE, 630 mm	21
BSA 1025-250	100 kHz ... 250 MHz	250 / 280	54 / 56 ±2	20 / 18	800	3 HE, 630 mm	21
BSA 1025-400	100 kHz ... 250 MHz	400 / 450	56 / 58 ±2	20 / 18	1850	4 HE, 630 mm	37
BSA 1025-500	100 kHz ... 250 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 18	2300	4 HE, 630 mm	52
BSA 1025-1000	100 kHz ... 250 MHz	1000 / 1100	60 / 62 ±2	20 / 20	3100	5 HE, 630 mm	65
BSA 1025-1250	100 kHz ... 250 MHz	1250 / 1350	61 / 63 ±2	20 / 20	6500	10 HE, 630 mm	110
BSA 1025-2500	100 kHz ... 250 MHz	2500 / 2700	64 / 66 ±2	20 / 20	13000	24 HE, 800 mm	265

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm