

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_N min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BLMA 4060-2	4 ... 6 GHz	2 / 2,5	33 / 35 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	10
BLMA 4060-4	4 ... 6 GHz	4 / 4,5	36 / 38 ±2	20 / 20	80	2 HE, 430 mm	10
BLMA 4060-10	4 ... 6 GHz	10 / 11	40 / 42 ±2	20 / 20	150	2 HE, 430 mm	10
BLMA 4060-20	4 ... 6 GHz	20 / 22	43 / 45 ±2	20 / 20	300	2 HE, 430 mm	13
BLMA 4060-40	4 ... 6 GHz	40 / 45	46 / 48 ±2	20 / 20	350	2 HE, 430 mm	13
BLMA 4060-50	4 ... 6 GHz	50 / 60	47 / 49 ±2	20 / 20	500	2 HE, 430 mm	14
BLMA 4060-100	4 ... 6 GHz	100 / 120	50 / 53 ±3	20 / 20	1050	3 HE, 430 mm	21
BLMA 4060-200	4 ... 6 GHz	200 / 230	53 / 55 ±2	20 / 20	3000	4 HE, 630 mm	51
BLMA 4060-400	4 ... 6 GHz	400 / 450	56 / 58 ±2	20 / 20	6000	6 HE, 630 mm	56
BLMA 4060-850	4 ... 6 GHz	850 / 900	59,3 / 60 ±2	20 / 20	13000	15 HE, 800 mm	200

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm