

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 6012-0.5	6 ... 12 GHz	0,5 / 0,6	27 / 29 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLMA 6012-1	6 ... 12 GHz	1 / 1,2	30 / 32 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLMA 6012-2	6 ... 12 GHz	2 / 2,3	33 / 35 ±2	20 / 20	90	2 HE, 430 mm	11
BLMA 6012-5	6 ... 12 GHz	5 / 6	37 / 39 ±2	15 / 20	150	2 HE, 430 mm	12
BLMA 6012-10	6 ... 12 GHz	10 / 11	40 / 42 ±2	15 / 20	300	2 HE, 430 mm	12
BLMA 6012-20	6 ... 12 GHz	20 / 22	43 / 46 ±3	15 / 20	400	2 HE, 430 mm	13
BLMA 6012-35	6 ... 12 GHz	35 / 40	45,4 / 51 ±5	12 / 20	800	3 HE, 430 mm	15
BLMA 6012-60	6 ... 12 GHz	60 / 65	47,8 / 51 ±3	15 / 20	1000	3 HE, 630 mm	24
BLMA 6012-100	6 ... 12 GHz	100 / 110	50 / 53 ±3	15 / 20	1600	4 HE, 630 mm	33

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm