

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_N min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BLMA 1218-1	12 ... 18 GHz	1 / 1,2	30 / 32 ±2	20 / 20	40	2 HE, 430 mm	11
BLMA 1218-2	12 ... 18 GHz	2 / 2,3	33 / 35 ±2	20 / 20	60	2 HE, 430 mm	11
BLMA 1218-5	12 ... 18 GHz	5 / 6	37 / 40 ±3	20 / 20	120	2 HE, 430 mm	11
BLMA 1218-7	12 ... 18 GHz	7 / 8	38,5 / 42 ±3	20 / 20	200	2 HE, 430 mm	12
BLMA 1218-10	12 ... 18 GHz	10 / 11	40 / 44 ±4	20 / 20	250	2 HE, 430 mm	12
BLMA 1218-20	12 ... 18 GHz	20 / 22	43 / 47 ±4	20 / 20	350	2 HE, 430 mm	14
BLMA 1218-100	12 ... 18 GHz	100 / 110	50 / 53 ±4	20 / 20	1600	4 HE, 630 mm	24
BLMA 1218-200	12 ... 18 GHz	200 / 220	53 / 57 ±4	20 / 20	5000	5 HE, 630 mm	45
BLMA 1218-300	12 ... 18 GHz	300 / 330	54,8 / 59 ±4	20 / 20	6500	6 HE, 630 mm	65

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm