

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		$P_N$ min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA		
BSA 1050-50	100 kHz ... 500 MHz	50 / 70	47 / 49 ±2	20 / 20	600	3 HE, 630 mm	19
BSA 1050-100	100 kHz ... 500 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20	700	3 HE, 630 mm	20
BSA 1050-150	100 kHz ... 500 MHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 18	800	3 HE, 630 mm	20
BSA 1050-300/100	100 kHz ... 500 MHz				2200	4 HE, 630 mm	40
	100 kHz ... 400 MHz	300 / 350	54,8 / 57 ±2	20 / 20			
	400 ... 500 MHz	100 / 150	50 / 52 ±2	20 / 20			
BSA 1050-500/100	100 kHz ... 500 MHz				2500	4 HE, 630 mm	38
	100 kHz ... 250 MHz	500 / 600	57 / 59 ±2	20 / 17			
	250 ... 400 MHz	300 / 350	54,8 / 57 ±2	20 / 20			
	400 ... 500 MHz	100 / 120	50 / 52 ±2	20 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm