

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung Pmin W	Dämpfung max dB	Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker	Koppelarm Stecker
BDC 0250-20/100	20 ... 500 MHz	20 ±2	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f
BDC 0250-40/100	20 ... 500 MHz	40 ±1,5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f
BDC 0250-60/200	20 ... 500 MHz	60 ±1,5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f
BDC 0250-50/750	20 ... 500 MHz	50 ±1,5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f
BDC 0250-60/1500	20 ... 500 MHz	60 ±1,5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.