

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 1025-75	1 ... 2,5 GHz	75 / 90	48,8 / 51 ±2	15 / 20	800	3 HE, 630 mm	22
BLMA 1025-150	1 ... 2,5 GHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	20 / 20	1100	3 HE, 630 mm	25
BLMA 1025-200	1 ... 2,5 GHz	200 / 250	53 / 55 ±2	15 / 20	1400	4 HE, 630 mm	32
BLMA 1025-250	1 ... 2,5 GHz	250 / 350	54 / 56 ±2	20 / 20	2000	4 HE, 630 mm	36
BLMA 1025-300	1 ... 2,5 GHz	300 / 350	54,8 / 57 ±2	15 / 20	2200	4 HE, 630 mm	37
BLMA 1025-500	1 ... 2,5 GHz	500 / 650	57 / 59 ±2	18 / 20	3500	9 HE, 630 mm	88
BLMA 1025-1000	1 ... 2,5 GHz	1000 / 1200	60 / 62 ±2	20 / 20	9000	12 HE, 800 mm	160
BLMA 1025-1500	1 ... 2,5 GHz	1500 / 1800	61,8 / 64 ±2	15 / 20	14000	17 HE, 630 mm	210
BLMA 1025-2000	1 ... 2,5 GHz	2000 / 2100	63 / 65 ±2	15 / 20	18000	24 HE, 800 mm	230

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm