

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P <sub>p</sub> min / Duty W <sub>pk</sub> / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 0305-50	300 ... 500 MHz	50 / 10	100 µs	47 ±1,5	20 / 20	80	2 HE, 430 mm	25
BPA 0305-100	300 ... 500 MHz	100 / 10	100 µs	50 ±1,5	20 / 20	150	2 HE, 430 mm	25
BPA 0305-250	300 ... 500 MHz	250 / 10	100 µs	54 ±1,5	20 / 20	250	4 HE, 630 mm	30
BPA 0305-500	300 ... 500 MHz	500 / 10	100 µs	57 ±1,5	20 / 20	350	4 HE, 630 mm	40
BPA 0305-1000	300 ... 500 MHz	1000 / 10	100 µs	60 ±1,5	20 / 20	500	4 HE, 630 mm	45
BPA 0305-2000	300 ... 500 MHz	2000 / 10	100 µs	63 ±1,5	20 / 20	750	6 HE, 630 mm	55
BPA 0305-4000	300 ... 500 MHz	4000 / 10	100 µs	66 ±1,5	20 / 20	1000	7 HE, 630 mm	75
BPA 0305-7000	300 ... 500 MHz	7000 / 10	100 µs	68 ±1,5	20 / 20	2000	12 HE, 800 mm	115

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm