

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung min / typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 1114-900	1150 ... 1450 MHz	900 / 10	100 µs	60 / 62,5 ±2,5	30 / 30	600	3 HE, 630 mm	22
BPA 1114-1500	1150 ... 1450 MHz	1500 / 10	100 µs	62,4 / 65 ±2,5	30 / 30	1400	3 HE, 630 mm	30
BPA 1114-2250	1150 ... 1450 MHz	2250 / 10	100 µs	63,5 / 66 ±2,5	30 / 30	2000	4 HE, 630 mm	42
BPA 1114-2700	1150 ... 1450 MHz	2700 / 10	100 µs	64,3 / 67 ±2,5	30 / 30	2500	6 HE, 630 mm	65
BPA 1114-4500	1150 ... 1450 MHz	4500 / 10	100 µs	66,5 / 69 ±2,5	30 / 30	5000	8 HE, 630 mm	80

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm