

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P <sub>p</sub> min / Duty W <sub>pk</sub> / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 1214-500	1,2 ... 1,4 GHz	500 / 10	100 µs	57 ±2	30 / 30	500	2 HE, 430 mm	15
BPA 1214-1000	1,2 ... 1,4 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±2	30 / 30	600	3 HE, 630 mm	22
BPA 1214-1750	1,2 ... 1,4 GHz	1750 / 10	100 µs	62,4 ±2	30 / 30	1200	4 HE, 630 mm	35
BPA 1214-2500	1,2 ... 1,4 GHz	2500 / 10	100 µs	64 ±2	30 / 30	2000	4 HE, 630 mm	42
BPA 1214-3000	1,2 ... 1,4 GHz	3000 / 10	100 µs	65 ±2	40 / 40	2500	6 HE, 630 mm	65
BPA 1214-5000	1,2 ... 1,4 GHz	5000 / 10	100 µs	67 ±2	30 / 30	5000	8 HE, 630 mm	60

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm