

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung min / typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 1214-500	1,2 ... 1,4 GHz	500 / 10	100 µs	57 / 59 ±2	30 / 30	500	2 HE, 430 mm	15
BPA 1214-1000	1,2 ... 1,4 GHz	1000 / 10	100 µs	60 / 62 ±2	30 / 30	600	3 HE, 630 mm	22
BPA 1214-1750	1,2 ... 1,4 GHz	1750 / 10	100 µs	62,4 / 64,5 ±2	30 / 30	1400	3 HE, 630 mm	30
BPA 1214-2500	1,2 ... 1,4 GHz	2500 / 10	100 µs	64 / 66 ±2	30 / 30	2000	4 HE, 630 mm	42
BPA 1214-3000	1,2 ... 1,4 GHz	3000 / 10	100 µs	65 / 67 ±2	30 / 30	2500	6 HE, 630 mm	65
BPA 1214-5000	1,2 ... 1,4 GHz	5000 / 10	100 µs	67 / 69 ±2	30 / 30	5000	8 HE, 630 mm	80

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung 1 HE = 44,45 mm