

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %					(H, T) 19"-System	
BPA 2427-25	2,4 ... 2,7 GHz	25 / 10	100 µs	44 ±2,5	40 / 40	125	2 HE, 430 mm	15
BPA 2427-50	2,4 ... 2,7 GHz	50 / 10	100 µs	47 ±2,5	40 / 40	200	2 HE, 430 mm	15
BPA 2427-100	2,4 ... 2,7 GHz	100 / 10	100 µs	50 ±2,5	40 / 40	350	2 HE, 430 mm	15
BPA 2427-500	2,4 ... 2,7 GHz	500 / 10	100 µs	57 ±2,5	40 / 40	1000	4 HE, 630 mm	25
BPA 2427-1000	2,4 ... 2,7 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±2,5	40 / 40	1700	4 HE, 630 mm	30

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm