

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P <sub>p</sub> min / Duty W <sub>pk</sub> / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 2731-50	2,7 ... 3,1 GHz	50 / 10	100 µs	47 ±2,5	30 / 30	150	2 HE, 430 mm	15
BPA 2731-100	2,7 ... 3,1 GHz	100 / 10	100 µs	50 ±2,5	30 / 30	250	3 HE, 430 mm	15
BPA 2731-200	2,7 ... 3,1 GHz	200 / 10	100 µs	53 ±2,5	30 / 30	250	3 HE, 630 mm	20
BPA 2731-300	2,7 ... 3,1 GHz	300 / 10	100 µs	55 ±2,5	30 / 30	300	3 HE, 630 mm	21
BPA 2731-400	2,7 ... 3,1 GHz	400 / 10	100 µs	56 ±2,5	30 / 30	350	3 HE, 630 mm	22
BPA 2731-500	2,7 ... 3,1 GHz	500 / 10	100 µs	57 ±2,5	40 / 40	500	4 HE, 630 mm	28
BPA 2731-1000	2,7 ... 3,1 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±2,5	40 / 40	1000	4 HE, 630 mm	30
BPA 2731-2000	2,7 ... 3,1 GHz	2000 / 10	100 µs	63 ±2,5	40 / 40	2700	4 HE, 630 mm	38

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm