

**STANDARDMODELLE**

| Modell          | Frequenzbereich    | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen<br>(H, T)<br>19"-System | Gewicht<br>kg |
|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
|                 |                    | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc |              |                                     |               |
| BSA 0102-25/20D | 9 kHz ... 2500 MHz |                      |                 |                  | 250          | 2 HE, 430 mm                        | 19            |
|                 | 9 kHz ... 500 MHz  | 25 / 30              | 44 / 46 ±2      | 20 / 20          |              |                                     |               |
|                 | 500 ... 2500 MHz   | 20 / 25              | 43 / 45 ±2      | 20 / 20          |              |                                     |               |
| BSA 0102-50D    | 9 kHz ... 2500 MHz |                      |                 |                  | 520          | 3 HE, 630 mm                        | 28            |
|                 | 9 kHz ... 500 MHz  | 50 / 60              | 47 / 49 ±2      | 20 / 20          |              |                                     |               |
|                 | 500 ... 2500 MHz   | 50 / 60              | 47 / 50 ±3      | 15 / 20          |              |                                     |               |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm