

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich X) | Kopplung X) dB | Leistung P _{min} W | Dämpfung max dB | Richtschärfe min dB | VSWR max Hauptarm | Hauptarm Stecker | Koppelarm Stecker |
|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| BDC 0103-40/1000 | 1 ... 30 MHz | 40 ± 1,25 | 0 / 0 ± 0 | 0 / 0 | 0 | 2 HE, 430 mm | 0 | SMA-f |
| BDC 0103-50/1500 | 1 ... 30 MHz | 50 ± 1,5 | 0 / 0 ± 0 | 0 / 0 | 0 | 2 HE, 430 mm | 0 | SMA-f |
| BDC 0103-60/15000 | 1 ... 30 MHz | 60 ± 1,5 | 0 / 0 ± 0 | 0 / 0 | 0 | 2 HE, 430 mm | 0 | N-f |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.