

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		$P_N$ min / typ W	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BLWA 0225-5	20 ... 2500 MHz	5 / 7	37 / 40 ±3	12 / 15	70	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0225-10	20 ... 2500 MHz	10 / 12	40 / 43 ±3	12 / 15	100	2 HE, 430 mm	13
BLWA 0225-25/20D	20 ... 2500 MHz				200	3 HE, 430 mm	15
	20 ... 600 MHz	25 / 30	44 / 46 ±2	20 / 15			
	500 ... 2500 MHz	20 / 25	43 / 45 ±2	15 / 15			
BLWA 0225-50D	20 ... 2500 MHz				500	3 HE, 430 mm	19
	20 ... 600 MHz	50 / 60	47 / 49 ±2	20 / 15			
	500 ... 2500 MHz	50 / 60	47 / 50 ±3	15 / 20			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm