

BDC 1 ... 8 GHz Richtkoppler

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung		Dämpfung		Richtschärfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker	Koppelarm Stecker
			P _{min} W	max	max	dB				
BDC 1080-20/200	1 ... 8 GHz	20 ±1	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2	HE, 430 mm	0	SMA-f	
BDC 1080-30/500	1 ... 8 GHz	30 ±1	0 / 0 ±0	0 / 0	0	4	HE, 430 mm	0	SMA-f	
BDC 1080-35/250	1 ... 8 GHz	35 ±2,2	0 / 0 ±0	0 / 0	0	4	HE, 430 mm	0	SMA-f	
BDC 1080-40/500	1 ... 8 GHz	40 ±1	0 / 0 ±0	0 / 0	0	4	HE, 430 mm	0	SMA-f	
BDC 1080-50/500	1 ... 8 GHz	50 ±1	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2	HE, 430 mm	0	SMA-f	

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.