

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung | Verstärkung | Harmonische | Netzleistung | Abmessungen | Gewicht |
|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | P_N min / typ W | min / typ dB | 2te / 3te dBc | VA | (H, T) 19"-System | |
| BLWA 0230-5D | 20 ... 3000 MHz | | | | 200 | 2 HE, 430 mm | 13 |
| | 20 ... 1000 MHz | 5 / 6 | 37 / 39 ±2 | 20 / 20 | | | |
| | 1000 ... 3000 MHz | 5 / 6 | 37 / 40 ±3 | 15 / 20 | | | |
| BLWA 0230-50/20D | 20 ... 3000 MHz | | | | 400 | 3 HE, 430 mm | 16 |
| | 20 ... 600 MHz | 50 / 60 | 47 / 49 ±2 | 20 / 20 | | | |
| | 500 ... 3000 MHz | 20 / 25 | 43 / 46 ±3 | 15 / 20 | | | |
| BLWA 0230-50D | 20 ... 3000 MHz | | | | 500 | 3 HE, 430 mm | 21 |
| | 20 ... 600 MHz | 50 / 60 | 47 / 49 ±2 | 20 / 20 | | | |
| | 500 ... 3000 MHz | 50 / 60 | 47 / 50 ±3 | 15 / 20 | | | |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm