

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 1020-250	1 ... 2 GHz	250 / 10	100 µs	54 ±3	15 / 20	500	3 HE, 430 mm	22
BPA 1020-1000	1 ... 2 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±3	20 / 20	2200	4 HE, 630 mm	48
BPA 1020-2000	1 ... 2 GHz	2000 / 10	100 µs	63 ±3	15 / 20	4000	7 HE, 630 mm	75
BPA 1020-4000	1 ... 2 GHz	4000 / 10	100 µs	66 ±3	15 / 20	5000	12 HE, 800 mm	185
BPA 1020-8000	1 ... 2 GHz	8000 / 10	100 µs	69 ±3	15 / 20	7500	24 HE, 800 mm	220
BPA 1020-11000	1 ... 2 GHz	11000 / 10	100 µs	70,4 ±3	15 / 20	12000	37 HE, 800 mm	450

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm