

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite	Verstärkung	Harmonische	Netzleistung	Abmessungen	Gewicht
		P_p min / Duty W pk / %	max. **)	min / typ dB	2te / 3te dBc	VA	(H, T) 19"-System	
BPA 1025-1000	1 ... 2,5 GHz	1000 / 10	100 μ s	60 / 63 \pm 3	15 / 15	1500	4 HE, 630 mm	37
BPA 1025-2000	1 ... 2,5 GHz	2000 / 10	100 μ s	63 / 66 \pm 3	15 / 15	3000	7 HE, 630 mm	75
BPA 1025-3000	1 ... 2,5 GHz	3000 / 10	100 μ s	64,8 / 68 \pm 3	15 / 15	4500	10 HE, 630 mm	110
BPA 1025-4000	1 ... 2,5 GHz	4000 / 10	100 μ s	66 / 69 \pm 3	15 / 15	6000	12 HE, 630 mm	150
BPA 1025-6000	1 ... 2,5 GHz	6000 / 10	100 μ s	67,8 / 71 \pm 3	15 / 15	9000	18 HE, 800 mm	200
BPA 1025-7500	1 ... 2,5 GHz	7500 / 10	100 μ s	68,8 / 72 \pm 3	15 / 20	10000	21 HE, 800 mm	330

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung 1 HE = 44,45 mm