

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen	Gewicht kg
		P <sub>p</sub> min / Duty W <sub>pk</sub> / %					(H, T) 19"-System	
BPA 1025-1000	1 ... 2,5 GHz	1000 / 10	100 µs	60 ±3	15 / 15	1500	4 HE, 630 mm	37
BPA 1025-2000	1 ... 2,5 GHz	2000 / 10	100 µs	63 ±3	15 / 15	3000	7 HE, 630 mm	75
BPA 1025-3000	1 ... 2,5 GHz	3000 / 10	100 µs	64,8 ±3	15 / 15	4500	10 HE, 630 mm	110
BPA 1025-4000	1 ... 2,5 GHz	4000 / 10	100 µs	66 ±3	15 / 15	6000	12 HE, 630 mm	150
BPA 1025-6000	1 ... 2,5 GHz	6000 / 10	100 µs	67,8 ±3	15 / 15	9000	18 HE, 800 mm	200

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm