

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Kopplung	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
	X) 1 ... 100 MHz	X) dB	Pmin W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker	Stecker
BDC 0101-30/100	1 ... 100 MHz	30 ±1.5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f
BDC 0101-20/100	1 ... 100 MHz	40 ±1.5	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 230 mm	0	SMA-f
BDC 0101-50/100	1 ... 100 MHz	50 ±2	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 230 mm	0	SMA-f
BDC 0101-50/10000	1 ... 100 MHz	50 ±2	0 / 0 ±0	0 / 0	0	2 HE, 430 mm	0	SMA-f

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.