

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Kopplung	Leistung	Dämpfung	Richtschärfe	VSWR	Hauptarm	Koppelarm
	X)	X) dB	P <sub>min</sub> W	max dB	min dB	max Hauptarm	Stecker 1), 2)	Stecker 3)
BDC 1025-50/2000	1 ... 2,5 GHz	50 ±2	2000	0,2	20	1.3:1	7-16-f	SMA-f
BDC 1025-60/3000	1 ... 2,5 GHz					1.3:1	1 5/8" EIA	SMA-f
	1 ... 2 GHz	60 ±1,5	3000	0,2	18			
	2 ... 2,5 GHz	60 ±1,5	3000	0,2	15			

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

S: Einzel-Richtkoppler

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.