

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen	Gewicht kg
		$P_p$ min / Duty W pk / %					(H, T) 19"-System	
BPA 2040-1000	2 ... 4 GHz	1000 / 10	100 $\mu$ s	60 $\pm$ 3	15 / 20	2300	6 HE, 630 mm	58
BPA 2040-1500	2 ... 4 GHz	1500 / 10	100 $\mu$ s	61,8 $\pm$ 3	15 / 20	3000	7 HE, 630 mm	75
BPA 2040-2000	2 ... 4 GHz	2000 / 10	100 $\mu$ s	63 $\pm$ 3	15 / 20	4500	12 HE, 630 mm	140
BPA 2040-3000	2 ... 4 GHz	3000 / 10	100 $\mu$ s	64,8 $\pm$ 3	15 / 20	6000	12 HE, 630 mm	150
BPA 2040-4000	2 ... 4 GHz	4000 / 10	100 $\mu$ s	66 $\pm$ 3	15 / 20	9000	18 HE, 800 mm	230
BPA 2040-6000	2 ... 4 GHz	6000 / 10	100 $\mu$ s	67,8 $\pm$ 3	15 / 20	12000	24 HE, 800 mm	280
BPA 2040-8000	2 ... 4 GHz	8000 / 10	100 $\mu$ s	69 $\pm$ 3	15 / 20	18000	37 HE, 800 mm	450
BPA 2040-10000	2 ... 4 GHz	8000 / 10	100 $\mu$ s	70 $\pm$ 3	15 / 20	20000	2x 24 HE, 800 mm	500

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm