

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P _p min / Duty W _{pk} / %				VA			
BPA 2040-1000	2 ... 4 GHz	1000 / 10	100 µs	60 / 63 ±3	15 / 20	2300		6 HE, 630 mm	58
BPA 2040-1500	2 ... 4 GHz	1500 / 10	100 µs	61,8 / 65 ±3	15 / 20	3000		7 HE, 630 mm	75
BPA 2040-2000	2 ... 4 GHz	2000 / 10	100 µs	63 / 66 ±3	15 / 20	4500		12 HE, 630 mm	140
BPA 2040-3000	2 ... 4 GHz	3000 / 10	100 µs	64,8 / 68 ±3	15 / 20	6000		12 HE, 630 mm	150
BPA 2040-4000	2 ... 4 GHz	4000 / 10	100 µs	66 / 69 ±3	15 / 20	9000		18 HE, 800 mm	230
BPA 2040-6000	2 ... 4 GHz	6000 / 10	100 µs	67,8 / 71 ±3	15 / 20	12000		24 HE, 800 mm	280
BPA 2040-8000	2 ... 4 GHz	8000 / 10	100 µs	69 / 72 ±3	15 / 20	18000		37 HE, 800 mm	450
BPA 2040-10000	2 ... 4 GHz	10000 / 10	100 µs	70 / 73 ±3	15 / 20	20000		2x 24 HE, 800 mm	500
BPA 2040-10000W	2 ... 4 GHz	10000 / 10	100 µs	70 / 73 ±3	15 / 20	20000		2x 24 HE, 800 mm	500
BPA 2040-15000	2 ... 4 GHz	15000 / 10	100 µs	71,8 / 75 ±3	15 / 20	37000		2x 37 HE, 800 mm	800
BPA 2040-15000W	2 ... 4 GHz	15000 / 10	100 µs	71,8 / 75 ±3	15 / 20	37000		2x 37 HE, 800 mm	800

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm