

**STANDARDMODELLE**

| Modell         | Frequenzbereich | Ausgangsleistung<br>$P_N$ min / typ<br>W | Verstärkung<br>min / typ<br>dB | Harmonische<br>2te / 3te<br>dBc | Netzleistung<br>VA | Abmessungen<br>(H, T)<br>19"-System | Gewicht<br>kg |
|----------------|-----------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| BLMA 2575-150  | 2,5 ... 7,5 GHz | 150 / 160                                | 51,8 / 56 ±4                   | 15 / 20                         | 2800               | 4 HE, 630 mm                        | 32            |
| BLMA 2575-300  | 2,5 ... 7,5 GHz | 300 / 350                                | 54,8 / 59 ±4                   | 15 / 15                         | 4000               | 5 HE, 630 mm                        | 46            |
| BLMA 2575-500  | 2,5 ... 7,5 GHz | 500 / 550                                | 57 / 61 ±4                     | 15 / 20                         | 6000               | 10 HE, 630 mm                       | 86            |
| BLMA 2575-1000 | 2,5 ... 7,5 GHz | 1000 / 1100                              | 60 / 64 ±4                     | 10 / 10                         | 10000              | 24 HE, 800 mm                       | 170           |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm