

**STANDARDMODELLE**

| Modell       | Frequenzbereich | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|              |                 | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLMA 4050-5  | 40 ... 47 GHz   | 5 / 5,5              | 37 / 40 ±3      | 20 / 20          | 250          | 4 HE, 630 mm         | 18      |
| BLMA 4050-10 | 40 ... 47 GHz   | 10 / 11              | 40 / 44 ±4      | 20 / 20          | 500          | 4 HE, 630 mm         | 26      |
| BLMA 4050-20 | 40 ... 47 GHz   | 20 / 22              | 43 / 47 ±4      | 20 / 20          | 800          | 4 HE, 630 mm         | 32      |
| BLMA 4050-40 | 40 ... 47 GHz   | 40 / 44              | 46 / 50 ±4      | 20 / 20          | 1500         | 5 HE, 630 mm         | 36      |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm