

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 0830-1	0,8 ... 3 GHz	1 / 1,3	30 / 32 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	11
BLMA 0830-3	0,8 ... 3 GHz	3 / 3,5	34,8 / 37 ±2	20 / 20	75	2 HE, 430 mm	12
BLMA 0830-6	0,8 ... 3 GHz	6 / 7	37,8 / 40 ±2	20 / 20	100	2 HE, 430 mm	12
BLMA 0830-10	0,8 ... 3 GHz	10 / 13	40 / 43 ±3	15 / 20	180	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0830-20	0,8 ... 3 GHz	20 / 25	43 / 45 ±2	15 / 20	250	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0830-40	0,8 ... 3 GHz	40 / 50	46 / 48 ±2	12 / 20	250	3 HE, 430 mm	18
BLMA 0830-80	0,8 ... 3 GHz	80 / 100	49 / 51 ±2	20 / 20	450	3 HE, 430 mm	18
BLMA 0830-100	0,8 ... 3 GHz	100 / 120	50 / 52 ±2	15 / 20	500	3 HE, 430 mm	18
BLMA 0830-150	0,8 ... 3 GHz	150 / 180	51,8 / 54 ±2	15 / 20	1200	3 HE, 630 mm	30
BLMA 0830-200	0,8 ... 3 GHz	200 / 230	53 / 55 ±2	15 / 20	1600	4 HE, 630 mm	38
BLMA 0830-250	0,8 ... 3 GHz	250 / 300	54 / 56 ±2	20 / 20	1800	4 HE, 630 mm	39
BLMA 0830-500	0,8 ... 3 GHz	500 / 550	57 / 59 ±2	15 / 20	3500	8 HE, 630 mm	73

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm