

## STANDARDMODELLE

| Modell                   | Frequenzbereich   | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|                          |                   | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLWA 0840-250/100/60/30D | 80 ... 4000 MHz   |                      |                 |                  | 1000         | 6 HE, 630 mm         | 62      |
|                          | 80 ... 400 MHz    | 250 / 300            | 54 / 56 ±2      | 20 / 15          |              |                      |         |
|                          | 400 ... 1000 MHz  | 100 / 150            | 50 / 52 ±2      | 20 / 20          |              |                      |         |
|                          | 1000 ... 2000 MHz | 60 / 70              | 47,8 / 50 ±2    | 20 / 20          |              |                      |         |
|                          | 2000 ... 4000 MHz | 30 / 35              | 44,8 / 47 ±2    | 20 / 20          |              |                      |         |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm