

## STANDARDMODELLE

| Modell       | Frequenzbereich | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|              |                 | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BLMA 4012-10 | 4 ... 12 GHz    | 10 / 11              | 40 / 43 ±3      | 20 / 20          | 300          | 2 HE, 430 mm         | 13      |

1 HE = 44,45 mm

## STANDARDSPEZIFIKATIONEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eingangsleistung:         | 0 dBm (1 mW) max.                                       |
| Übersteuerungsschutz:     | bis +10 dBm ohne Beschädigung                           |
| Eingangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Ausgangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Eingangs-VSWR:            | <2:1 typ.                                               |
| Last-VSWR:                | unendlich ohne Beschädigung (100% Fehlanpassungsschutz) |
|                           | $P_N$ -0,5 dB min. bei VSWR 2:1                         |
| Nebenwellen (bei $P_N$ ): | -60 dBc min. (ohne Harmonische)                         |
| Betriebsart:              | A-linear oder AB-linear                                 |

## ALLGEMEINES

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| HF-Eingang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite |
| HF-Ausgang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite |
| Spannungsversorgung:   | 100 ... 240 V AC ±10%, 47 ... 63 Hz  |
| Betriebsstundenzähler: | im Status-Display                    |
| Betriebstemperatur:    | 0 ... +45 °C                         |
| Lagertemperatur:       | -20 ... +85 °C                       |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | bis 95% (ohne Kondensation)          |
| Betriebshöhe:          | bis 2000 m über NN                   |
| Vibration und Schock:  | MIL-STD-810 G                        |
| Kühlung:               | Ventilator Kühlung                   |
|                        | Lufteinlaß vorne, Luftauslaß hinten  |

## OPTIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A) HF-Monitorausgänge *)                   | L) LAN Fernsteuerschnittstelle            |
| B) Externer Doppel-Richtkoppler            | N) Harmonischen Filter *)                 |
| C) IEEE-488.2 GPIB Fernsteuerschnittstelle | R) RS-232C/RS-485 Fernsteuerschnittstelle |
| D) HF-Anschlüsse vorne                     | S) Interne HF-Umschalteneinheit *)        |
| E) HF-Leistungsanzeige (digital) *)        | U) USB Fernsteuerschnittstelle            |
| F) Verstärkungs-Einstellung *)             | W) Flüssigkühlung                         |
| G) Ausgangsisolator *)                     | X) Externe Steuerung anderer Verstärker   |
| H) DC-Versorgung                           |                                           |

# BLMA 4 ... 12 GHz Halbleiterverstärker

I) 3x 208 V AC / 60 Hz

\*) Diese Optionen können Ausgangsleistung und/oder Verstärkung verringern