# **TWAP** 1 ... 2,5 GHz
TWT-Pulsverstärker

BONN Elektronik
YOUR ULTIMATE RF POWER SOURCE

## STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung $P_P$ min / Duty W / % | Pulsbreite max. **) | Verstärkung typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen (H, T) 19"-System | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWAP 0103-2000 | 1 ... 2,5 GHz | 2000 / 6 | 50 µs | 70,5 ±7,5 | 7 / 15 | 1200 | 6 HE, 800 mm | 48 |
| TWAP 0103-3500 | 1 ... 2,5 GHz | 3500 / 6 | 50 µs | 72 ±7,5 | 7 / 15 | 2500 | 12 HE, 800 mm | 125 |
| TWAP 0103-6000 | 1 ... 2,5 GHz | 6000 / 6 | 50 µs | 74 ±7,5 | 7 / 15 | 5000 | 24 HE, 800 mm | 250 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm