

## STANDARDMODELLE

| Modell          | Frequenzbereich | Ausgangsleistung<br>P <sub>P</sub> min / Duty<br>W / % | Pulsbreite<br>max. **) | Verstärkung<br>typ<br>dB | Harmonische<br>2te / 3te<br>dBc | Netzleistung<br>VA | Abmessungen<br>(H, T)<br>19"-System | Gewicht<br>kg |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|
| TWAP 0812-2500  | 8 ... 12,4 GHz  | 2500 / 6                                               | 50 µs                  | 72 ±7,5                  | 10 / 15                         | 1500               | 6 HE, 800 mm                        | 48            |
| TWAP 0812-5000  | 8 ... 12 GHz    | 5000 / 6                                               | 50 µs                  | 72 ±5                    | 10 / 20                         | 1600               | 6 HE, 630 mm                        | 48            |
|                 | 8 ... 12 GHz    | 4000 / 6                                               | 50 µs                  | 71 ±5                    | 20 / 20                         |                    |                                     |               |
|                 | 12 ... 12,4 GHz |                                                        |                        |                          |                                 |                    |                                     |               |
| TWAP 0812-8000  | 8 ... 12,4 GHz  | 8000 / 6                                               | 50 µs                  | 74 ±5                    | 15 / 20                         | 4000               | 12 HE, 800 mm                       | 100           |
| TWAP 0812-15000 | 8 ... 12,4 GHz  | 15000 / 6                                              | 50 µs                  | 74 ±5                    | 15 / 20                         | 8000               | 24 HE, 800 mm                       | 220           |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm