

## STANDARDMODELLE

| Modell       | Frequenzbereich     | Ausgangsleistung     | Verstärkung     | Harmonische      | Netzleistung | Abmessungen          | Gewicht |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------|---------|
|              |                     | $P_N$ min / typ<br>W | min / typ<br>dB | 2te / 3te<br>dBc | VA           | (H, T)<br>19"-System |         |
| BSA 1050-100 | 100 kHz ... 500 MHz | 100 / 120            | 50 / 52 ±2      | 20 / 20          | 700          | 3 HE, 630 mm         | 26      |

1 HE = 44,45 mm

## STANDARDSPEZIFIKATIONEN

|                           |                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eingangsleistung:         | 0 dBm (1 mW) max.                                       |
| Übersteuerungsschutz:     | bis +10 dBm ohne Beschädigung                           |
| Eingangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Ausgangsimpedanz:         | 50 Ohm nominal                                          |
| Eingangs-VSWR:            | <2:1 typ.                                               |
| Last-VSWR:                | unendlich ohne Beschädigung (100% Fehlanpassungsschutz) |
|                           | $P_N$ -0,5 dB min. bei VSWR 2:1                         |
| Nebenwellen (bei $P_N$ ): | -60 dBc min. (ohne Harmonische)                         |
| Betriebsart:              | A-linear                                                |

## ALLGEMEINES

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HF-Eingang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite                                                                                        |
| HF-Ausgang:            | N-f, standardmäßig auf der Rückseite                                                                                        |
| Spannungsversorgung:   | 200 ... 240 V AC ±10%, 47 ... 63 Hz                                                                                         |
| Betriebsstundenzähler: | im Status-Display                                                                                                           |
| Betriebstemperatur:    | 0 ... +45 °C                                                                                                                |
| Lagertemperatur:       | -20 ... +85 °C                                                                                                              |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: | bis 95% (ohne Kondensation)                                                                                                 |
| Betriebshöhe:          | bis 2000 m über NN                                                                                                          |
| Vibration und Schock:  | MIL-STD-810 G                                                                                                               |
| Kühlung:               | Ventilator Kühlung<br>Luft einlaß vorne, Luft auslaß hinten<br>Option W: Flüssigkühlung<br>Externer Rückkühler erforderlich |

## OPTIONEN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A) HF-Monitorausgänge                      | L) LAN Fernsteuerschnittstelle            |
| B) Externer Doppel-Richtkoppler            | R) RS-232C/RS-485 Fernsteuerschnittstelle |
| C) IEEE-488.2 GPIB Fernsteuerschnittstelle | S) Interne HF-Umschalteneinheit           |
| D) HF-Anschlüsse vorne                     | U) USB Fernsteuerschnittstelle            |
| E) HF-Leistungsanzeige (digital)           | W) Flüssigkühlung                         |
| F) Verstärkungs-Einstellung                | X) Externe Steuerung anderer Verstärker   |

# BSA 100 kHz ... 500 MHz Halbleiterverstärker

H) DC-Versorgung

(XL) Rackbreite 800 mm