

**STANDARDMODELLE**

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung	Pulsbreite max. **)	Verstärkung typ dB	Harmonische Netzleistung		Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
		P <sub>p</sub> min / Duty W <sub>pk</sub> / %			2te / 3te dBc	VA		
BPA 0913-100	950 ... 1250 MHz	100 / 5	100 µs	50 ±2,5	40 / 40	300	2 HE, 430 mm	15
BPA 0913-500	950 ... 1250 MHz	500 / 5	100 µs	57 ±2,5	40 / 40	300	3 HE, 630 mm	25
BPA 0913-1000	950 ... 1250 MHz	1000 / 5	2 µs	60 ±2,5	30 / 30	1400	3 HE, 630 mm	21
BPA 0913-2500	950 ... 1250 MHz	2500 / 10	100 µs	64 ±2	30 / 30	2100	4 HE, 630 mm	34
BPA 0913-4000	950 ... 1250 MHz	4000 / 5	100 µs	66 ±2,5	40 / 40	1200	12 HE, 800 mm	120
BPA 0913-7500	950 ... 1250 MHz	7500 / 5	100 µs	68 ±2,5	40 / 40	2500	24 HE, 800 mm	220

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung 1 HE = 44,45 mm