

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 0530-10	0,5 ... 3 GHz	10 / 15	40 / 42 ±2	15 / 20	150	2 HE, 430 mm	11
BLMA 0530-20	0,5 ... 3 GHz	20 / 25	43 / 45 ±2	15 / 20	200	2 HE, 430 mm	12
BLMA 0530-40	0,5 ... 3 GHz	40 / 50	46 / 48 ±2	15 / 20	250	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0530-50	0,5 ... 3 GHz	50 / 70	47 / 49 ±2	15 / 20	400	2 HE, 430 mm	13
BLMA 0530-80	0,5 ... 3 GHz	80 / 100	49 / 51 ±2	15 / 20	600	3 HE, 430 mm	16
BLMA 0530-100	0,5 ... 3 GHz	100 / 120	50 / 52 ±2	15 / 20	900	3 HE, 430 mm	24
BLMA 0530-150	0,5 ... 3 GHz	150 / 200	51,8 / 54 ±2	15 / 20	1200	3 HE, 630 mm	29
Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung							1 HE = 44,45 mm