

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich	Ausgangsleistung P_N min / typ W	Verstärkung min / typ dB	Harmonische 2te / 3te dBc	Netzleistung VA	Abmessungen (H, T) 19"-System	Gewicht kg
BLMA 6080-30	6 ... 8 GHz	30 / 33	44,8 / 47 ±2	20 / 20	350	3 HE, 430 mm	17
BLMA 6080-50	6 ... 8 GHz	50 / 55	47 / 49 ±2	20 / 20	600	3 HE, 430 mm	22
BLMA 6080-60	6 ... 8 GHz	60 / 65	47,8 / 51 ±3	20 / 20	900	4 HE, 630 mm	38
BLMA 6080-100	6 ... 8 GHz	100 / 110	50 / 53 ±3	20 / 20	1200	4 HE, 630 mm	40
BLMA 6080-150	6 ... 8 GHz	150 / 160	51,8 / 55 ±3	20 / 20	2000	4 HE, 630 mm	45
BLMA 6080-200	6 ... 8 GHz	200 / 220	53 / 56 ±3	20 / 20	2800	5 HE, 630 mm	50
BLMA 6080-500	6 ... 8 GHz	500 / 550	57 / 60 ±3	20 / 20	6000	8 HE, 630 mm	55

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm