

STANDARDMODELLE

| Modell | Frequenzbereich | Ausgangsleistung | Pulsbreite max. **) | Verstärkung typ dB | Harmonische 2te / 3te dBc | Netzleistung VA | Abmessungen | Gewicht kg |
|---------------|-----------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | P _p min / Duty W _{pk} / % | | | | | (H, T) 19"-System | |
| BPA 1025-1000 | 1 ... 2,5 GHz | 1000 / 10 | 100 µs | 60 ±3 | 15 / 15 | 1500 | 4 HE, 630 mm | 37 |
| BPA 1025-2000 | 1 ... 2,5 GHz | 2000 / 10 | 100 µs | 63 ±3 | 15 / 15 | 3000 | 7 HE, 630 mm | 75 |
| BPA 1025-3000 | 1 ... 2,5 GHz | 3000 / 10 | 100 µs | 64,8 ±3 | 15 / 15 | 4500 | 10 HE, 630 mm | 110 |
| BPA 1025-4000 | 1 ... 2,5 GHz | 4000 / 10 | 100 µs | 66 ±3 | 15 / 15 | 6000 | 12 HE, 630 mm | 150 |
| BPA 1025-6000 | 1 ... 2,5 GHz | 6000 / 10 | 100 µs | 67,8 ±3 | 15 / 15 | 9000 | 18 HE, 800 mm | 200 |

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung

1 HE = 44,45 mm