

STANDARDMODELLE

Modell	Frequenzbereich X)	Kopplung X) dB	Leistung P _{min} W	Dämpfung max dB	Richtscharfe min dB	VSWR max Hauptarm	Hauptarm Stecker 1), 2)	Koppelarm Stecker 3)
BDC 0110-20/50S	1 ... 1000 MHz	20 ±2	50	1,4	20	1.3:1	N-f	SMA-f

S: Einzel-Richtkoppler


OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm


- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage
- *) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtscharfe

Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.



Product Information		Entwurf
10014925		24.07.17 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0110-20/50S		24.07.17 Egger
		Prüfung
BONNElektronik info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		Freigabe
1-1		14.12.17 Bonn



Product Information		Entwurf
10018625		09.04.19 Bonn
Directional Coupler		Zeichnung
BDC 0110-20/50S		09.04.19 Egger
		Prüfung
BONN Elektronik		Freigabe
info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com		10.04.19 Bonn
1-1		