

## STANDARDMODELLE

| Modell           | Frequenzbereich<br>X) | Kopplung<br>X)<br>dB | Leistung<br>P <sub>min</sub><br>W | Dämpfung<br>max<br>dB | Richtscharfe<br>min<br>dB | VSWR<br>max<br>Hauptarm | Hauptarm<br>Stecker<br>1), 2) | Koppelarm<br>Stecker<br>3) |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| BDC 0201-40/1500 | 20 ... 100 MHz        | 40 ±1,5              | 1500                              | 0,1                   | 20                        | 1.15:1                  | N-f                           | SMA-f                      |

S: Einzel-Richtkoppler

## OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang  
2) Andere Steckerart am Hauptarm

- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage  
\*) WRD 650: unter 6,2 GHz verschlechtern sich VSWR und Richtscharfe

### Hinweis:

Unter normalen Betriebsbedingungen benötigen alle unsere Richtkoppler keinen Kühlkörper. Wenn die Koppler jedoch dauerhaft bei hoher Fehlanpassung und voller Nennleistung betrieben werden, kommt es zu einer erheblichen Erwärmung. In diesem Fall empfehlen wir, die Koppler auf einen geeigneten Kühlkörper oder eine Metallplatte zu montieren, um auf der Montageebene eine Temperatur von maximal +60 °C sicherzustellen.

